

BAQUACIL®

Brugsanvisning for BAQUACIL Check

Gælder for følgende varenumre: 0231

Ved nyfyldning af poolen:

1. Mål pH-værdien, der bør være mellem 7,0 -7,6. Reguler ned med **Saniklar pH-Minus** eller op med **Saniklar pH-Plus**. Kontroller alkaliteten, der bør være mellem 80 -120 mg/L. Juster hvis nødvendigt.
2. Tilsæt 2 l **BAQUACIL Shock** pr. 10 m³ vand.
3. Tilsæt 1 dl **BAQUACIL Check** pr. 10 m³ vand direkte i poolen foran indløbsdyserne med filtersystemet kørende, men uden badende i poolen.
4. 24 timer senere skal du tilsætte **BAQUACIL PHMB** efter vejledningen på PHMB-etiketten. Der kan bades ½ time efter.

Ugentligt vedligehold af poolen:

1. Mål pH-værdien og juster som nævnt ovenfor. Tilsæt oxidationsmidlet **BAQUACIL Shock** efter vejledningen på produktetiketten.
2. Kontroller og tilsæt ved behov, desinfektionsmidlet **BAQUACIL PHMB** efter vejledningen på produktetiketten.
3. Tilsæt 1 dl **BAQUACIL Check** pr. 10 m³ vand direkte i poolen med filterpumpen kørende. Der kan bades ½ time efter.

Ved meget uklart vand:

Tilsæt dobbeltdosis = 2 dl **BAQUACIL Check** pr. 10 m³ vand som i vejledningen ovenfor.



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER