

SCANDINAVIAN



Brugsanvisning for SpaCare Calcium Up

Gælder for følgende varenumre: 604

BLAND ALDRIG KEMIKALIER MED HINANDEN, DA DETTE KAN FREMKALDE FARLIGE KEMISKE REAKTIONER.

SpaCare Calcium Up anvendes til hævning af badevandets calciumhårdhed i udendørs og indendørs spa i områder med "blødt" vand for at undgå korrosion på spabadets metaldele.

Mål hårdheden med en hårdhedstester/teststrips. Der anbefales en calciumhårdhed på 200-300 mg/l CaCO_3 .

Er hårdheden under 200 mg/l tilsættes **Spa Care Calcium Up**. For at hæve hårdheden 20 mg/l i 1000 liter vand, tilsættes 30 g = 2 x 15 ml **SpaCare Calcium Up**. For at hæve hårdheden 135 mg/l i 1000 liter vand, tilsættes 200 g = 2 dl **SpaCare Calcium Up**.

Opløs **SpaCare Calcium Up** i en ren plastspand og fordel opløsningen i vandet med vandcirkulationen kørende.

Vandmassagen (jets) tændes på laveste hastighed. Afvent i 15 min. og tjek hårdheden igen. Er den fortsat lav tilsættes **SpaCare Calcium Up** i forhold hertil. Der afsluttes med justering af pH-værdien til mellem 7,0 og 7,4.

Læs mere på www.spacare.dk



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER