

**Ved nyfyldning af poolen:**

1. Mål pH-værdien der bør være mellem 7,0 -7,6. Reguler ned med pH-minus eller op med pH-plus. Kontroller alkaliteten der bør være mellem 80 -120 mg/l. Juster hvis nødvendigt.
2. Tilsæt 2 l Baquacil Shock pr. 10 m<sup>3</sup> vand
3. Tilsæt 1 dl BAQUACIL CHECK pr. 10 m<sup>3</sup> vand direkte i poolen foran indløbsdyserne med filtersystemet kørende, men uden badende i poolen.
4. 24 timer senere tilsæt Baquacil PHMB efter vejledningen på PHMB etiketten. Der kan bades ½ time efter.

**Ugentligt vedligehold af poolen:**

1. Mål pH-værdien og juster som nævnt oven for. Tilsæt oxydationsmidlet Baquacil Shock efter vejledningen på produktetiketten.
2. Kontroller og tilsæt ved behov, desinfektionsmidlet Baquacil PHMB, efter vejledningen på produktetiketten.
3. Tilsæt 1 dl BAQUACIL CHECK pr. 10 m<sup>3</sup> vand, direkte i poolen med filterpumpen kørende, der kan bades ½ time efter.

**Ved meget uklart vand:**

4. Tilsæt dobbelt dosis = 2 dl. BAQUACIL CHECK pr 10 m<sup>3</sup> vand som i vejledningen oven over.